



ΥΨΗΛΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ


- Διάταξη σε μονάδες των 1200 W οι οποίες μπορούν να αφαιρεθούν σε λειτουργία.
- Χρήση τεχνολογίας MOSFET με μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (MTBF) πάνω από 100.000 ώρες.
- Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας.
- Εξυπνος έλεγχος από μικροεπεξεργαστή.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

- Υψηλή απόδοση: χαμηλή κατανάλωση.
- Σταθερή λειτουργία: δεν απαιτείται συντήρηση και ρυθμίσεις.
- Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας: μικρότερες απαιτήσεις κλιματισμού.
- Μηδενικά αναλώσιμα σε αντίθεση με τα μηχανήματα με λυχνίες.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

- Μεγάλο εύρος ζώνης: εξασφαλίζει σωστή διαμόρφωση.
- Συμμόρφωση με όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για ασφάλεια (CE) και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC).



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμος μονάδων ισχύος	10PA + DRIVER
Ισχύς εξόδου	10000 W
Περιοχή συχνοτήτων	87,5 - 108 MHz
Αντίσταση εξόδου	50 OHMs
VSWR	1.5:1 max
Αντίσταση εισόδου	50 OHMs
Connector εξόδου	Φλάντζα EIA 1 5/8"
Ισχύς οδήγησης	10 W
Στάθμη αρμονικών εξόδου	-65dBc
Τάση τροφοδοσίας	400 VAC Τριφασικό.
Κατανάλωση ισχύος	19.5 KVA $\cos\phi=0.92$
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-45° C
Υψόμετρο λειτουργίας	4000m max
Διαστάσεις	700 x 1840 x 945 mm
Βάρος	~560 Kgr

**Όλα τα χαρακτηριστικά αναφέρονται στην ονομαστική ισχύ λειτουργίας.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση**